



# Profibus-DP RF-ID コントローラ IC-KP-B6-SUBD



## 特 長

- Profibus-DPに接続しRF-IDシステムにインターフェースします。
- 最大4個のRF-ID用読み書きヘッドをコントロール
- 2個の読み書きヘッドにして各々に外部トリガー入力方式にする事も可能
- 表面パネルの4個の押しボタンで各種設定が可能
- LCD及びLED表示器付き

## 製品紹介

- Profibus-DP経由でRF-IDタグへの書き込み、読み取りを行えます。
- ボーレート：9.6kbps～12Mbps, 自動ボーレート機能付き
- 電源定格：24VDC, 2A, 動作周囲温度：-25～+70℃, 保護等級：IP40
- RF-IDのタグや読み書きヘッドを各種用意しています。

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

### ■ PROFIBUS仕様

|      | MASTER  |         | SLAVE |
|------|---------|---------|-------|
|      | CLASS 1 | CLASS 2 |       |
| DP   |         |         | ○     |
| DPV1 |         |         |       |
| FMS  |         |         |       |
| PA   |         |         |       |

Speed :  
対応Profile : Profibus-DP

### ■ 問い合わせ先

#### 株式会社ピーアンドエフ

〒226-0006  
横浜市緑区白山1-18-2  
ジャーマンインダストリーセンタ 401号  
電話：045-939-7802  
FAX：045-939-7804  
e-mail：pa-info@jp.pepperl-fuchs.com  
URL：www.pepperl-fuchs.com