




Profibus-DP リニアエンコーダ WCS-PG210



WCS位置読み取りヘッド

特 長

- アブソリュートリニアエンコーダWCS-システムのインターフェース
- max. 4読み取りヘッドまで接続可能
- 35mm DINレール取り付け
- WCSシステムは専用コードレール(max.327m迄)と読み取りヘッドの組み合わせで、移動体の現在位置データをミリ単位で読み取ります。
- ファクトリーオートメーション分野で多くの使用実績有り

製品紹介

- WCSシステムは自走オーバーヘッドコンベヤや立体倉庫などの位置検出装置です。
- ボーレート：max.12MBit/s. 自動ボーレート機能
- 位置読み取りヘッドはアブソリュート方式のため停電復帰後も原点調整は不要。
- 位置情報は専用コードレールを使用します。

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 1mS
対応Profile : Profibus-DP

■ 問い合わせ先

株式会社ピーアンドエフ

〒226-0006
横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーセンタ 401号
電話：045-939-7802
FAX：045-939-7804
e-mail：pa-info@jp.pepperl-fuchs.com
URL：www.pepperl-fuchs.com