



アクチュエータコントローラ インテリジェント型 AUMATIC



特 長

- 高精細高照度ブルー液晶LCDパネルと5つのプログラマブル表示LED搭載
(指令/実開度、状態、自己診断、動作ログ、設定、BUSステータス等を表示)
- アブソリュートエンコーダとEEPROMにより、位置情報と設定パラメータはバックアップ電池を必要としません
- 動作中のトルク値はLCDでリアルタイムにモニターでき、また外部へ4-20mA/フィールドバスにより出力可能 (オプションMWG搭載アクチュエータ)
- 盤面以外でも、無料配布専用ソフトウェアでPC/PDAまた携帯端末とBluetooth通信や光カプラコネクタケーブルにより、状態表示や設定また遠隔操作が可能
- 随時自動で最適なデットバンドを設定する、アダプティブポジショナー機能
- フィールドバスモジュールは冗長化可能 (RS485または光ファイバー接続)
- バスケーブルは電源と共に、プラグ (コネクタ構造の接続端子) 内端子に接続され、他スレーブに影響を与えず容易にアクチュエータを切離し可能
- FDT-DTM/EDD SIMATIC-PDMが入手可能

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			○
FMS			
PA			

Speed : 1.5Mbit/s Max
対応Profile :

■ 問い合わせ先

アウマジャパン株式会社

〒210-0848

神奈川県川崎市川崎区京町1-15-17

電話 : 044-329-1061

FAX : 044-366-2472

E-mail : ozawah@auma.co.jp

URL : <http://www.auma.com>