



PHOENIX CONTACT プロフィネット/イーサネット用 メディアコンバータ



特 長

- DINレールバス経由で連携可能
- Profinet標準のSCRJコネクタ
- ホットスワップ対応DINレールバスによりデータライン、電源ラインへ一括供給
- 光量の監視が可能（4段階警報リレー出力）
- 危険場所で使用可能
- 絶縁耐圧1.5kV
- 動作温度範囲 -20℃～60℃

製品紹介

プロフィネット/イーサネット用メディアコンバータ

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

■ PROFINET仕様

	Component	PROFINET I/O コントローラ	PROFINET I/O デバイス
PROFINET NRT	○		
PROFINET RT	○		
PROFINET IRT	○		

■ 問い合わせ先

フエニクス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030