



# 電動インテリジェントアクチュエータ IQレンジ



## 特 長

- 赤外線設定器(リモコン)でトルクやポジション等全ての設定が可能  
(カバー等を開放することなく簡単コミッショニング)
- 各種設定項目、アラームなどの説明テキスト付きデジタル開度表示
- 開/閉/停止3色のLEDランプ表示
- アラームテキスト及びヘルプ画面による自己診断機能
- トルクの生データを数値とバーグラフでデジタル表示
- トルクのロギング機能によりバルブ及びプロセスの状態解析が可能  
(トルクの閲覧にはロトルクの専用PCソフトが必要です)
- 相回転自動訂正(シンクロフェイズ)機能により三相の確認作業不要(单相運転防止機能付き)
- 全閉全開表示、各種アラームなど任意選択可能な外部接点出力(A/B接点構成切替可能)
- 90度、多回転、モジュレーティングなど用途により機種選択可能
- オプション基板搭載により各種フィールドバスに対応
- 防水型 IP68
- 防爆型 Exd IIB T4 (周囲温度 -20℃~+60℃)

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

## ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			○
FMS			
PA			

Speed :  
対応Profile :

## ■ 問い合わせ先

### ロトルクジャパン株式会社

東京本社  
〒135-0015  
東京都江東区千石2-2-24 昭和イマビル  
電話 : 03-5632-2941  
FAX : 03-5632-2942  
E-mail : mail@rotork.co.jp  
URL : http://www.rotork.com

大阪営業所  
〒573-0094  
大阪府枚方市南中振1-1-28  
電話 : 072-835-7555  
FAX : 075-835-7548