



# Softing PROFIBUSインターフェースカード PROFI 104 (広温度範囲対応、1チャンネル)

製品番号:PB-PC104-XT



## 特 長

- 最も極限の環境で十分に試験済み (洋上、交通エンジニアリング等)
- 鉄道エンジニアリングへの使用認定済み
- 主要メーカー製組み込みPCの内蔵部品

## 製品紹介

- マイクロコントローラ内蔵のアクティブカード
- 対応温度範囲:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- DP-V0およびDP-V1マスター、FMS、FDL用API
- Windows Vista/XP/2000/NT/9xおよびLinux用ドライバ (Kernel 2.4/2.6)
- 以下のリアルタイム環境に対応:
  - Windows XP/2000上のArdence RTX
  - Windows CE .NET 4.0/4.1/4.2および5.0
  - VxWorks
  - QNX (有償オプション)
- 監視、解析、パラメータ設定、S7通信の多数のアドオン

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP	○	○	
DPV1	○	○	
FMS	○		
PA			

Speed :  
対応Profile :

■ お問い合わせ先

### ガイロジック株式会社

〒180-0005  
東京都武蔵野市御殿山1-6-8 ムサシヤビル1階  
電話 : 0422-26-8211  
FAX : 0422-26-8212  
E-mail : sales@gailogic.co.jp  
URL : <http://www.gailogic.co.jp>