



Softing 診断ツール PROFIBUS PA 診断モニター

製品番号:BC-230-PB



特 長

PROFIBUS PA診断モニターBC-230-PBは、動作を妨害することなく通電中のPROFIBUS PAセグメントの点検に使用できます。フィールドバスから電源供給を受けるので、バッテリーや外部電源は必要ありません。モニターは危険地帯でも使用可能です。セグメントの動作確認やエラーセグメントのトラブルシューティングに関わる保守担当者様向けです。

製品紹介

- 自動セグメントテストにより手動操作なしにOK/BADを表示
- セグメント内の機器数を検出
- 機器のアドレスを10進または16進で表示
- 機器のアッド・ドロップを表示
- 検出した再送信数を表示
- 全機器の信号レベルを、最小検出信号レベルと共に表示
- いずれかの信号線とケーブルシールド間のショートを検知
- ノイズの平均値と最大値を、フィールドバス周波数の上・中・下3つの周波数帯で計測
- セグメント・レポートをUSB経由でPCへ転送し、Microsoft® Excel表形式で表示

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :
対応Profile :

■ 問い合わせ先

ガイロジック株式会社

〒180-0005
東京都武蔵野市御殿山1-6-8 ムサシヤビル1階
電話 : 0422-26-8211
FAX : 0422-26-8212
E-mail : sales@gailogic.co.jp
URL : <http://www.gailogic.co.jp>