



# FA-M3 PROFIBUS-DPインタフェースモジュール F3LB01-0N



## 特 長

- FA-M3のI/Oスロットに実装して使用するPROFIBUS-DPマスタモジュール
- スレーブを最大121台接続可能
- 伝送速度：9.6kbps～12Mbpsに対応
- 8192点（入力4096点，出力4096点）の入出力データを取扱い可能

## 製品紹介

レンジフリーコントローラFA-M3のI/Oスロットに実装して使用するPROFIBUS-DPのマスタモジュールです。これによりFA-M3で、リモートI/O、センサなど多様なフィールド機器を管理し、制御、データの交換を行うことができます。

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

### ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP	○		
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps～12Mbps  
対応Profile : communication adapter

### ■ 問い合わせ先

#### 横河電機株式会社

IA事業部

マーケティングセンター PLCソリューション部

〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

電話：0422-52-5622

FAX：0422-55-1728

E-mail：plc\_message@csv.yokogawa.co.jp

URL：http://www.FA-M3.com/jp