



Profibus-DP リモートI/O FB-/LB-シリーズ



特 長

- Profibus-DP用リモートI/O
- 通常のT/C, RTD, Di, Do, 及びAi, Aoの4-20mA信号用各種I/Oモジュール
- Class-2マスタでコンフィギュレーション可能
- HART-on-Profibus ゲートウエーで現場機器とHART通信が可能
- 各種I/Oスロット数のマザーボードを用意
- ATEX Zone-1, またはZone-2設置可能な防爆対応

製品紹介

- Profibus-DPと通常のプロセス信号のインターフェースとして
- ボーレート：～1.5Mbps, 自動ボーレート機能付き
- Max. 信号点数：GW当たり最大 80点アナログ+192点デジタル信号
- ATEX防爆等級 EEx d [ia] IIC

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :
対応Profile : Profibus-DP V1

■ 問い合わせ先

株式会社ピーアンドエフ

〒226-0006
横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーセンタ 401号
電話：045-939-7802
FAX：045-939-7804
e-mail：pa-info@jp.pepperl-fuchs.com
URL：www.pepperl-fuchs.com