



# Profibus-PAセグメント用電源 HD2-FBPS-1.500



※右端はセグメント用診断モジュールです

## 特 長

- 1つのマザーボードに、4系統のProfibus-PA電源モジュールを装着
- 28v/500mAを1-PAセグメントに供給可能
- 2重化でDC24V供給を受け、-PAバス側も2重化電源にする事も可能
- 短絡保護及び自動復帰可能
- 診断ユニットを同じマザーボードに装着し-PA側のオンライン物理層診断が可能

## 製品紹介

弊社セグメントカップラHD2-GTR-4PAと組み合わせ、-PAセグメントに電源を供給します。電源モジュールは専用マザーボードに装着します。発熱量も少なく、実装密度を上げます。現場機器が本安防爆の場合、弊社フィールドバリヤとの組み合わせを推奨します。(国内検定準備中)

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

### ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : not applicable  
対応Profile :

### ■ 問い合わせ先

#### 株式会社ピーアンドエフ

〒226-0006  
横浜市緑区白山1-18-2  
ジャーマンインダストリーセンタ 401号  
電話 : 045-939-7802  
FAX : 045-939-7804  
e-mail : pa-info@jp.pepperl-fuchs.com  
URL : www.pepperl-fuchs.com