



F-LINK-P AWG22×1P

特 長

- アルミ箔貼付けプラスチックテープと錫メッキ軟銅線編組による遮蔽付き。
優れた耐ノイズ性を有しております。
- 可とう性PVCシースを採用した柔軟性に富んだケーブルで、配線作業性に優れています。
- 発泡絶縁体を採用した低損失なケーブルです。

製品紹介

構 造		単 位	構 成
線 心 数		対	1
導 体	材 料	—	軟銅線
	サイズ	AWG	22
絶縁体	材 料	—	発泡ポリエチレン
しゃへい		—	アルミ箔貼付けプラスチックテープ +すずめっき軟銅線編組
シース	材 料	—	可とう性PVC (紫)
仕上外径 (m)		mm	8.0

特 性	単 位	特 性 値	
静電容量 (最大)	pF/m	30	
特性インピーダンス	Ω	3~20MHz	150±15
減衰量 (最大)	dB/km	9.6kHz	2.5
		38.4kHz	4
		4MHz	22
		16MHz	42

■ 定 価 未 定

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps~12Mbps
対応Profile :

■ 問 い 合 せ 先

株式会社 フジクラ

東京都江東区木場1-5-1

電話 : 03-5606-1207

FAX : 03-5606-1536

E-mail : telcon@fujikura.co.jp

URL : <http://www.fujikura.co.jp>