



MONITOUCH V7シリーズ



特 長

- 32,768色表示&3サイズ(12/10/8インチ)で800×600ドットに対応
- Ethernet 10BASE-T/100BASE-TXを高機能品にて標準搭載
- CFカードスロットを標準搭載 (V706除く)
- PLCと接続しながら温調器/インバータ等とも接続可能な温調ネットワーク機能対応
注) PROFIBUSに対応する場合、通信I/Fユニット「CU-04」が必要になります。

製品紹介

業界初のフルカラー32,768色800×600ドット表示のハイレベルな情報表示能力で、快適な作業環境を実現。また、工場内のフィールドネットワークからEthernet・インターネットまで対応する高度な情報通信力とCFカードによる情報管理力を提供します。

■ 定 価 以下の窓口までお問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6Kbps~12Mbps
対応Profile :

■ 問い合わせ先

発紘電機株式会社

〒924-0035

石川県白山市上柏野町890番1

電話 : 076-274-5210

FAX : 076-274-5200

E-mail : gyomu1@hakko-elec.co.jp

URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>