



工業用 M12 イーサネットスイッチ



特 長

- PROFInet推奨品
- 耐環境性
 - ◇防水/防塵：IP67対応
 - ◇周囲温度：-40から70℃
 - ◇湿度：30%~95%、結露無きこと
 - ◇耐振動構造：IEC 68-2-27-Ea、IEC 68-2-6-Fc
 - ◇EMC対応：EN 61000-4-1~4-6
- 設 置：側壁や支柱等に容易に取り付け可能
- インターフェース：5 x M12 Dコーディング
- 10BASE-Tまたは100BASE-TXに適合します / オートネゴシエーション
- プラグアンドプレイ機能 / オートクロッシング

製品紹介

ハーティング50年の産業機器分野のノウハウをイーサネットに生かしました。
“M12イーサネットスイッチ”により、イーサネット・ネットワークを工場エリアに構築することが可能となります。

■ 価格/納期 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :
対応Profile :

■ 問い合わせ先

ハーティング株式会社

横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル2階

電話：045-476-3456

FAX：045-476-3466

E-mail：JapanSales@HARTING.com

URL：http://www.HARTING.co.jp