



netLINK NL-MPI



特 長

- EthernetサーバーからProfibus MPIを制御可能
- MPIのIOを32点まで接続可能
- ビジュアルライジング・システムの接続用にRFC 1006プロトコル使用
- 状態表示用LED付き RJ45 コネクター
- Ethernet 接続は自動クロスオーバー、自動ネゴシエーション
- 自動ポーレート検知
- 電源はコントローラから自動供給または外部24V供給
- Ethernetケーブルは最長3m

製品紹介

D-SubコネクタのハウジングにEthernet/Profibusのゲートウェイを組み込んだコンパクトな製品です。ProfibusのMPIに接続された機器をEthernet から制御したい場合に非常に簡単に便利な製品です。

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			○
FMS			
PA			

Speed : 10/100Mbps
対応Profile :

■ お問い合わせ先

ヒルシャー・ジャパン株式会社

〒160-0022
東京都新宿区新宿 1-3-8 YKB新宿御苑ビル3F
担当：伊藤和仁
電話：03-5362-0521
FAX：03-5362-0522
E-mail：info@hilscher.jp
URL：http://www.Hilscher.jp