



# PHOENIX CONTACT D-SUB IP67コネクタ



## 特 長

- D-SUB 9ピン用
- 防塵・防水保護等級…IP67
- ネジ接続、スプリング接続が選択可能
- 接続電線サイズ…AWG26-16(0.14~1.5mm<sup>2</sup>) 単線  
AWG26-18(0.14~1mm<sup>2</sup>) 撚線
- 使用温度範囲…-20~+75℃

## 製品紹介

- 中継接続タイプの使用でより拡張が可能
- スプリング接続はネジ接続に比べ40%配線時間が短縮
- コネクタ以外にも配線工具、配線システム、信号変換器、リモートI/O、HUBおよびSW電源等約140製品がPROFIBUSに対応しています。また、全世界のサービスにて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

### ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :

対応Profile :

### ■ 問い合わせ先

#### フェニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: [info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030