



# PHOENIX CONTACT M12フィールドライン



## 特 長

- 防塵・防水保護等級・・・IP67
- ロータリースイッチによりアドレス設定が容易
- M12コネクタ(半回転固定)による簡便なセンサ接続を実現

## 製品紹介

- 伝送速度は9.64k-12M(自動)、DI 8点、16点、DIO 4/4点、8/8点 DO 8点モジュールなど。
- リモートI/O以外にも配線工具、コネクタ、配線システム、信号変換器、HUBおよびSW電源等約140製品がPROFIBUSに対応しています。また、全世界のサービス拠点にて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

## ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps~12Mbps

対応Profile :

認証製品:2736123 認証番号:Z00793

## ■ 問い合わせ先

### フェニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: http://www.phoenixcontact.co.jp

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030