



PHOENIX CONTACT RS-485リピータ



特 長

- 2線式ツイストペア縊り線、半二重
- 終端抵抗・・・220Ω、プルアップ・・・390Ω
- 2線式ツイストペア縊り線
- 電源仕様・・・DC24V

製品紹介

- 伝送速度は4.8k-1,500kbps(手動)、最大で9段(4.8-93.75kbps)まで接続が可能。
- リピータ以外にも配線工具、コネクタ、配線システム、信号変換器、リモートI/O、HUBおよびSW電源等約140製品がPROFIBUSに対応しています。また、全世界のサービス拠点にて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :

対応Profile :

■ 問い合わせ先

フェニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: http://www.phoenixcontact.co.jp

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030