



# PHOENIX CONTACT D-UFB-PB



## 特 長

- 温度範囲・・・ $-40^{\circ}\sim+80^{\circ}\text{C}$
- 公称電流  $I_n$ ・・・500mA
- 公称放電電流  $I_n$ ・・・350A(8/20us)
- 残留電圧・・・最大25V以内

## 製品紹介

- 形状は9ピンのD-SUBメスコネクタ(2線式)で伝送速度は最大12Mbps、サージ応答速度は500ns以内。
- JIS C 5381-21準拠
- サージ保護機器以外にも配線工具、コネクタ、配線システム、信号変換器、リモートI/O、HUBおよびSW電源等約140製品がPROFIBUSに対応しています。また、全世界のサービス拠点にて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

## ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :

対応Profile : Profibus-DP

## ■ 問い合わせ先

### フェニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: [info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030