



PHOENIX CONTACT D-SUBコネクタ (圧接タイプ)



特 長

- 使用温度...-20°~+75°C
 - 使用線径...単線 0.34mm² /AWG 22
 - 終端抵抗スイッチ付。プログラム用DSUBメスコネクタ付もごさいます。
- * 対応ケーブルは、以下となります。

弊 社	PSM-CABLE-PROFIB/FC (2744652)
Lappkabel cable 社	UNITRONIC® BUS L2/FIP PUR FC UL/GSA (2170 330) UNITRONIC® BUS-YY L2/FIP (2170 236) UNITRONIC® BUS L2/FIP BURIAL FC (2170 323) UNITRONIC® BUS L2/FIP PE FC (2170 233)
Siemens 社	FC Standard Cable (6XV1 830-0EH10) FC Robust Cable (6XV1 830-0JH10) FC Food Cable (6XV1 830-0GH10)

製品紹介

伝送速度最大12Mまで対応のPROFIBUS用9ピンの圧接タイプD-SUBオスコネクタ。作業工数の削減に最適なコネクタです。

コネクタ以外にも配線工具、配線システム、信号変換器、リモートI/O、スイッチングHUB、スイッチング電源等約140製品がごさいます。また、全世界のサービス拠点にて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :

対応Profile :

■ 問い合わせ先

フエニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030