



調節弁用電動アクチュエータ CVALレンジ



特 長

- S9グレード連続定格
- 単相交流電源(100-240VACユニバーサル)または24VDC直流電源
- 出力タイプに応じてリニア用CVLと90度回転用CVQを用意
- デュアルセンサー技術により0.1%の分解能を実現
- PDAまたはパソコンからのBluetooth通信で機能設定
(カバー等を開放することなく簡単コミッショニング)
- 自動校正、フェイルセーフ任意設定、流量特性設定などアドバンス機能標準搭載
- 4-20mAアナログ制御標準、各種フィールドバスにも対応
- 防水型IP68 (2010年TIIS防爆取得予定)
- データロガー標準搭載
- 手動駆動装置オプション

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			○
FMS			
PA			

Speed :
対応Profile :

■ 問い合わせ先

ロトルクジャパン株式会社

東京本社
〒135-0015
東京都江東区千石2-2-24 昭和イマビル
電話 : 03-5632-2941
FAX : 03-5632-2942
E-mail : mail@rotork.co.jp
URL : http://www.rotork.com

大阪営業所
〒573-0094
大阪府枚方市南中振1-1-28
電話 : 072-835-7555
FAX : 075-835-7548