



# ゲートウェイ (GW) ユニット EX500シリーズ



## 特 長

- 最大128点 (入力64点/出力64点) の制御可能
- 4分岐配線によりマニホールドバルブ設置場所の自由度が向上
- 保護構造 : IP65対応
- UL/CSA、CEマーキング対応

## 製品紹介

- ゲートウェイ方式の採用により最大128点 (入力64点/出力64点) のマニホールドバルブ、各種入力機器を分散制御可能です。
- 入出力機器は、コネクタ接続方式によりブロック単位の増減可能です。
- 各機器間の接続は、コネクタ式ケーブルを使用するため、誤配線の防止と配線効率が向上 (配線工数の削減) します。

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

## ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : MAX 12Mbps

対応Profile :

## ■ 問い合わせ先

### SMC株式会社

東京営業所

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX15階

電話 : 03-5207-8260

お客様技術相談窓口 : フリーダイヤル 0120-837-838

受付時間 9:00~17:00 [月~金曜日]

E-mail : URL上の“問い合わせ”にて対応下さいます様お願い致します。

URL : <http://www.smcworld.com>