



Softing フィールドバスゲートウェイ FG-300 PROFIBUS/Ethernet (2-3チャンネル)

製品番号:FG-PB-x



特 長

- コンパクトな占有面積で高性能を実現
- 製造・プロセスオートメーションの共通リモートインターフェース
- あらゆるネットワーク構造に適応するソリューション

製品紹介

- 100BASE-TX/10BASE-T Ethernetポート
- 100Mbpsおよび10Mbpsに対応 (自動検出)
- PROFIBUSポート - 最大転送レート12Mbps
- PROFIBUSチャンネル×2または3
- マスターまたはスレーブとして使用可
- 以下のPROFIBUSプロトコルをサポート: DP、DP/V1、FMS、FDL、MPI (マルチプロトコルサポート)
- すべてのPROFIBUSプロトコルに統一API
- 環境温度: 55°C以下、ファンなし

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP	○	○	○
DPV1	○	○	
FMS	○		
PA			

Speed :
対応Profile :

■ 問い合わせ先

ガイロジック株式会社

〒180-0005
 東京都武蔵野市御殿山1-6-8 ムサシヤビル1階
 電話 : 0422-26-8211
 FAX : 0422-26-8212
 E-mail : sales@gailogic.co.jp
 URL : http://www.gailogic.co.jp