



TOYOPUC PROFI-S2



特 長

- 中小規模向けTOYOPUC-PLC(PC3J, PC2J)のオプション通信モジュールです。
- TOYOPUC-PLC間はもちろん、PROFIBUS-DP対応の他メーカーPLCとTOYOPUCとのデータ交換を可能にします。

製品紹介

- 通信速度：9.6k~12Mbpsをバスに合わせて自動認識します。
- 物理層：RS485(ネットワーク接続部：9ピンD-SUBコネクタ)
- ステーションNo.：1~126

- 最大I/O点数：

I/O	入 力	出 力	入出力合計
リレー領域	192バイト	192バイト	256バイト
データレジスタ領域	192バイト	192バイト	384バイト
リレー+データレジスタ領域	192バイト	192バイト	384バイト

- 外形：35(W)×130(H)×110(D)mm

- 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed：9.6k, 19.2k, 45.45k, 93.75k
187.5k, 500k, 1.5M, 3M, 6M, 12Mbps
対応Profile：PROFIBUS-DP

■ 問い合わせ先

豊田工機株式会社

メカトロ事業部 中日本営業室

〒448-0803

愛知県刈谷市野田町北地藏山1番7

電話：0566-21-8651

FAX：0566-25-7069

URL：<http://www.toyoda-kouki.co.jp>