



# コンパクトI/Oモジュール FLDPシリーズ



## 特 長

- 短絡保護回路付き
- 動作周囲温度 0℃~+55℃
- 入力ユニット 3機種 : 8点、16点、32点  
出力ユニット 3機種 : 8点、8点(2A出力)、16点  
入出力ユニット 機種 : 8/4点、8/8点、8/8(2A出力)、16/16点、24/8点  
入出力選択ユニット 1機種 : 16点

## 製品仕様

- 保護等級 : IP67
- バス信号、入出力信号部はM12
- 電源部は7/8-16UNコネクタ
- アドレス設定 : ロータリースイッチ
- ボーレートは自動設定
- 定格電圧 : DC24V (入力範囲DC18-30V)

■ 定 価 契約販売代理店までお問い合わせ下さい。

### ■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps~12Mbps  
対応Profile :

### ■ 問い合わせ先

#### TURCK Japan 株式会社

〒107-0062  
東京都港区南青山3-3-23 MBDビル2F  
電話 : 03-5772-2820 (代)  
FAX : 03-3408-2571  
URL : <http://www.turck.jp>  
E-mail : [info@turck.jp](mailto:info@turck.jp)